



## Skyddsbestämmelse för kommunala grundvattentäcker

Antagna av Kommunfullmäktige 1986-09-23, § 99.

Fastställda av länsstyrelsen 1987-02-27.

Skyddsområde och skyddsbestämmelser avseende grundvattentäcker i Färingtofta inom Klippans kommun.

### § 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta.

Skyddsområdet är indelat i brunnsområden samt skyddszon.

### § 2

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

### § 3

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande:

- a) Hushållsavfall, latrin, slam, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna f och g angivna produkter och annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, urin, pressvatten, och dylikt skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller genom bräddning t.ex. vid regntillfällena kan nedtränga i marken.

Anläggning skall utföras enligt de råd och riktlinjer (Miljöskydd vid djurhållning – allmänna råd) som statens naturvårdsverk utfärdat.

- c) Spridning av gödsel, urin, pressaft och slam i större mängd än vad som erfordras från gödslingsynpunkt får ej förekomma. Spridning skall utföras så att utlakningen av kväve minimeras.

Slam från avloppsanläggningar får endast spridas efter tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. All gödsling – även med handelsgödsel – skall ske enligt gödslingsplan som marknehavaren upprättat. Tillämpningen av gödslingsplanen skall dokumenteras i årlig journal över tillförda mängder och tidpunkter härför.

d) Kemikalier – typ bekämpningsmedel, blasdödningspreparat, dammbindningsmedel och dylikt – får användas endast i sådan omfattning att grundvattnet inte skadas. Hantering av besprutningsaggregat skall ske på sådant sätt att bekämpningsmedel ej utläcker eller utspilles på mark eller i vatten. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas.

e) Avloppsvatten i miljöskyddslagens mening får ej utsläppas på eller i marken utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd medges endast om utsläppet med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans läge m.m. kan ske utan risk för grundvattnet.

f) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor SFS 1961:568 skall iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas.

g) Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen såsom bekämpningsmedel, smörj-, hydraul- och transformatorolja, tjärprodukter samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas annat än om miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma till vilken mängd ämnena får lagras och dels förskriva de skyddsåtgärder som måste vidatas.

h) Jord-, berg- och grundvattenvärmesystem får icke anläggas inom skyddsområdet utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

i) Grus- eller sandtäkt inom skyddszonen får ej ske till större djup än tre meter över högsta naturliga grundvattennivå.

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.

Efter avslutad täkt skall ett marklager som tillåter tillfredsställande vegetation påföras.

På väl synlig plats vid infart till grustäktområdet skall genom exploitörens försorg uppsättas en skylt med texten: Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall m.m. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

j) Vid grus- eller sandtäkt använd och med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank samt rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.

Innehavaren av maskinen skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 4

Överträdelse av ovannämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen.

---